



KATEGORIE STADIONÓW LEKKOATLETYCZNYCH

**zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
i obowiązujące od dnia 16 lutego 2026 r.**

Federacja międzynarodowa lekkiej atletyki - World Athletics zwana dalej WA, mając na celu zapewnienie jak najlepszych warunków startu na najważniejszych imprezach lekkoatletycznych ustaliła wymagania, jakie powinny być spełnione przy budowie stadionów, na których będą przeprowadzane zawody najwyższej rangi (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa kontynentów, regionów lub grupy krajów, mityngi międzynarodowe oraz mecze międzypaństwowe).

Wymagania te, warunkujące uzyskanie odpowiedniej kategorii, dotyczą wyposażenia obiektów w urządzenia lekkoatletyczne, usytuowanie tych urządzeń, gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa dla zawodników, sędziów i publiczności, wyposażenie w sprzęt zawodniczy i sędziowski, jak również zabezpieczenie zaplecza do rozgrzewki i odpowiedniej ilości pomieszczeń pomocniczych oraz wymaganej liczby miejsc na widowni.

Powyższe oraz własne wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA, ustalone przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA, zwaną dalej KOiU, ujęte zostały w tabelach zamieszczonych niżej.

Ustalony przez Komitet Techniczny WA system certyfikowania obiektów lekkoatletycznych oprócz kategoryzacji, przewiduje wydawanie dla stadionów certyfikatów 1 i 2 klasy (CLASS 1 Athletic Facility Certificate, CLASS 2 Athletic Facility Certificate). Posiadanie certyfikatu Class 1/2 WA jest wymagane przy ubieganiu się o przyznanie organizacji międzynarodowych zawodów, nad którymi nadzór sprawują WA lub European Athletics, zwane dalej EA i jest jednym z warunków przyznania organizacji takich zawodów. Przy nadawaniu certyfikatu 1 i 2 klasy WA określa także kategorię obiektu (Category Construction), zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w podręczniku WA „Track and Field Facilities Manual”.

KOiU informuje, że klasyfikacja CLASS 1 i 2 są wydawane przez WA. Zgodnie z porozumieniem PZLA - WA, fakt ten musi poprzedzić wydanie dla obiektu stosownego Świadcstwa PZLA danej kategorii. Wniosek o przyznanie certyfikatu Class 1 i Class 2, wraz ze sporządzoną w języku angielskim wymaganą dla danej klasy dokumentacją, przekazuje się za pośrednictwem KOiU PZLA do Komitetu Technicznego WA wraz z pozytywną opinią KOiU oraz kopią aktualnego Świadcstwa PZLA.

PZLA nadaje kategorie od I do VII, stosując kryteria ustalone przez KOiU (przy uwzględnieniu wymagań WA) zawarte w zamieszczonych niżej tabelach oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach „**PROCEDURA i ZASADY OPINIOWANIA i UZGADNIANIA PROJEKTÓW**” oraz **PROCEDURA i ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTW PZLA dla OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH**”.

PZLA informuje, że od kategorii IV wprowadza się podział certyfikacji ze względu na zainstalowany system nawierzchni na kategorie stadionów z rozszerzeniem A i B.



Wymagania dla stadionów kategorii I i II

Tabela nr 1

Rodzaj urządzenia	Kategoria I	Kategoria II
KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY		
Bieżnia okrężna 400m z krawężnikiem wewnętrznym z minimalną liczbą torów	8 (9)	8
Bieżnia prosta z minimalną liczbą torów	8 (9-10)	8 (9)
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾
	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu ⁽²⁾	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu ⁽²⁾
Rów z wodą do biegów z przeszkodami + przeszkoda (stała z regulowaną wysokością)	na zewnątrz bieżni	wewnątrz lub na zewnątrz bieżni
KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI		
Skocznie do skoku wzwyż, równoległe rozbiegi w tym samym kierunku	2	2
	rozbieg 25 m	rozbieg 20 m (25 m)
	zeskok 6 x 4 x 0,7 m	zeskok 6 x 4 x 0,7 m
Skocznie do skoku o tyczce – ze skrzynką na każdym końcu rozbiegu, dwukierunkowe, równoległe rozbiegi w tym samym kierunku	2	2
	rozbieg 45 m	rozbieg min 40 m (45m)
	zeskok 9 x 7 x 0,8 m	zeskok 8 x 6 x 0,8 m
Skocznie do skoku w dal i trójskoku – z zeskoczną na każdym końcu rozbiegu, dwukierunkowe, równoległe rozbiegi w tym samym kierunku	2	2
	podwójne rozbiegi	pojedyncze rozbiegi
	na zewnątrz bieżni	wew. lub na zew. bieżni
	rozbieg 45 m	rozbieg 40 m (45 m)
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY		
Rzutnie do pchnięcia kulą	2	2
	z sektorem na trawiastą płytę boiska	z sektorem na trawiastą płytę boiska
	sektory 25 m	sektory 25 m
Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, zalecana dodatkowa rzutnia do rzutu dyskiem	1	1
	sektor 80 m – dysk	sektor 80 m – dysk
	sektor 90 m – młot	sektor 90 m – młot
Rzutnie do rzutu oszczepem, przeciwległe do siebie	2 ⁽⁴⁾	2 ⁽⁴⁾
	rozbieg 33,5 m	rozbieg 33,5 m
	sektor 100 m	sektor 100 m
TEREN (STREFA) DO ROZGRZEWKI		
Bieżnia – długość	400 m	200 m
Minimalna liczba torów na obwodzie	4	4
Minimalna liczba torów na prostej	6	Przy 200 m bieżni okrężnej 4 tory z min 60 m na prostej lub prosta 100 m z wirażem (tzw. „Fajka”)
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna	syntetyczna
	tożsama z areną główną ⁽¹⁾	tożsama z areną główną ⁽¹⁾

Rodzaj urządzenia	Kategoria I	Kategoria II
Skocznia do skoku wzwyż	1	1
	rozbieg 15 m	rozbieg 15 m
Skocznia do skoku w dal	1	1
	rozbieg 40 m	rozbieg 40 m
Rzutnia do pchnięcia kulą	2	1
	sektor 20 m	sektor 20 m
Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem	1	1
	sektor 70 m	sektor 70 m
Rzutnia do rzutu oszczepem	1	1
	rozbieg 30 m	rozbieg 30 m
	sektor 80 m	sektor 80 m
OBIEKTY, SPRZĘT POMOCNICZY		
Trybuny dla widzów – przynajmniej jedna z miejscami siedzącymi dla minimalnej liczby widzów podanej obok	30000 w tym sekcja VIP i PRESS	15000 (7500) w tym sekcja VIP i PRESS oraz zadaszone minimum 50%
Pomieszczenia pomocnicze: pokoje dla zawodników, trenerów, VIP – ów, organizatorów zawodów, komisji antydopingowej, szatnie, przebieralnie, łazienki z toaletami, pomieszczenie dla sędziów i dla komisji odwoławczej, sala do konferencji prasowej, pomieszczenia techniczne – magazyny na sprzęt zawodniczy, sędziowski i pomiarowy	wg. wymagań WA określonych w „Track and Field Facilities Manual”	wg. wymagań WA określonych w „Track and Field Facilities Manual”
Pokoje dostosowane do fizykoterapii, odnowy biologicznej i odpoczynku między konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowej	minimum 250 m ²	minimum 200 m ²
Sprzęt informacyjny dla widzów	obowiązkowy	obowiązkowy
Infrastruktura dla instalacji aparatury do pomiaru czasu	obowiązkowy	obowiązkowy
RANGA ZAWODÓW		
Imprezy lekkoatletyczne, jakie mogą być rozgrywane na stadionach spełniających określone dla poszczególnych kategorii wymagań	mistrzostwa świata i Europy, mityngi WA i EA, mecze międzypaństwowe, mistrzostwa Polski seniorów	mistrzostwa Europy, imprezy i mityngi WA i EA, mistrzostwa świata U20, mecze międzypaństwowe, mistrzostwa Polski seniorów, mistrzostwa Polski U18, U20 i U23

Mistrzostwa Polski Seniorów przyznawane będą gospodarzom stadionów kategorii I, II i III, a pozostałe Mistrzostwa Polski - młodzieżowe U23, juniorów U20, juniorów młodszych U18 i młodzików U16 (jeśli będą organizowane) z pełnym programem konkurencji w pierwszej kolejności będą przyznawane gospodarzom stadionów kategorii: I, II i III. Organizację Mistrzostw Polski z ograniczonym programem, czyli w wybranych konkurencjach - gospodarzom stadionów kategorii I, II i III oraz IVA. W wyjątkowych przypadkach mistrzostwa Polski w wybranych konkurencjach, mogą być przyznane gospodarzom posiadającym obiekt kategorii VA.

Jeśli będą organizowane Mistrzostwa Polski U16 w wybranych konkurencjach, to mogą być przeprowadzone na stadionach posiadających kategoryzację typu B jedynie w przypadku braku oferentów posiadających stadion z kategorią A.



Wymagania dla stadionów kategorii III - VII wg PZLA

Tabela nr 2

Rodzaj urządzenia	Kategoria III	Kategoria IV (A/B)	Kategoria V (A/B)
KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY			
Bieżnia okrężna 400m z krawężnikiem wew. z min. liczbą torów	8	6	4
Bieżnia prosta z min. liczbą torów	8 (9)	6 (8)	4 (6)
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾
	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu ⁽²⁾	Kat IVA - prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu z EPDM	Kat VA - prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu z EPDM
		Kat IVB – pozostałe nawierzchnie	Kat VB - pozostałe nawierzchnie
Rów z wodą do biegów z przeszkodami + bariera stała, z regulowaną wysokością	Wewnątrz bieżni	<u>(wewnątrz bieżni)</u>	<u>(wewnątrz bieżni)</u>
KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI			
Skocznia do skoku wzwyż	2	1 (2)	do wyboru
	rozbiegi równoległe 20 m (25 m)	rozbieg 15 m (25 m)	rozbieg 15 m
	zeskok 6 x 4 x 0,7 m	zeskok 6 x 4 x 0,7 m	zeskok 6 x 4 x 0,7 m
Skocznia do skoku o tyczce - dwukierunkowa	2	1 (2)	do wyboru
	rozbiegi równoległe 40 m (45 m)	rozbieg 40 m (45 m)	rozbieg 40 m
	zeskok 8 x 6 x 0,8 m	zeskok 8 x 6 x 0,8 m	zeskok 8 x 6 x 0,8 m
Skocznia do skoku w dal i trójskoku – z oddzielnymi rozbiegami, dwukierunkowa	2	1 (2)	(do wyboru) ⁽³⁾
	rozbiegi równoległe 40 m (45 m)	rozbiegi równoległe 40 m (45 m)	(rozbiegi 40 m)
Skocznia do skoku w dal i trójskoku – ze wspólnym rozbiegiem, jednokierunkowa	-	-	do wyboru
			rozbieg 40 m
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY			
Rzutnia do pchnięcia kulą	2	1 (2)	do wyboru
	sektor 25 m	sektor 25 m	sektor 20m (25m)
	jeden na płytę boiska		
Rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem	1	1	do wyboru
	sektor dysk 80 m	sektor dysk 80 m	sektor dysk 80 m
	sektor młot 90 m	sektor młot 90 m	sektor młot 90 m
Rzutnia do rzutu oszczepem	2 ⁽⁴⁾	1 (2)	do wyboru
	rozbieg 33.5 m	rozbieg 30 m (33.5m)	rozbieg 30 m
	sektor 100 m	sektor 90 m	sektor 90 m

Rodzaj urządzenia	Kategoria III	Kategoria IV (A/B)	Kategoria V (A/B)
URZĄDZENIA DO ROZGRZEWKI			
Bieżnia – długość	100 m	60 m	(60m)
	preferowana 200 m (Fajka)		
Minimalna liczba torów na prostej	4	2	(2)
Rodzaj nawierzchni	tożsama z areną główną (¹)	tożsama z areną główną (¹)	tożsama z areną główną (¹)
Skocznia do skoku wzwyż	1	(1)	
	rozbieg	rozbieg	-
	15 m	15 m	
Skocznia do skoku w dal	1	(1)	
	rozbieg	rozbieg	-
	40 m	30 m	
Rzutnia do pchnięcia kulą	1	(1)	
	sektor	sektor	-
	20 -25 m	20 m	
Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem	(1)		
	sektor	-	-
	70 m		
Rzutnia do rzutu oszczepem	(1)		
	rozbieg 30 m	-	-
	sektor 80 m		
OBIEKTY, SPRZĘT POMOCNICZY			
Trybuny dla widzów: przynajmniej jedna z miejscami siedzącymi dla minimalnej liczby widzów podanej obok w tabeli	1 000 - 2000 w tym sekcja VIP i PRESS (3000) ⁽⁵⁾	500 - 999	minimum wydzielone miejsce (widownia) dla 100 – 500 widzów
Pomieszczenia pomocnicze:	pokoje dla zawodników, trenerów, szatnie, przebieralnie, łazienki z toaletami, pomieszczenie dla sędziów, komisji odwoławczej, organizatorów zawodów, sala do konferencji prasowej, pomieszczenia techniczne i dla prasy	szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla sędziów i organizatorów zawodów	szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla sędziów i organizatorów zawodów
Pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej, pomieszczenia do odpoczynku zawodników między konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowej	min. 200 m²	min. 150 m²	- ⁽⁶⁾
Sprzęt informacyjny dla widzów	obowiązkowy	obowiązkowy	(zalecany)
Infrastruktura dla instalacji aparatury do pomiaru czasu	obowiązkowa	obowiązkowa	obowiązkowa
RANGA ZAWODÓW			
Imprezy lekkoatletyczne, jakie mogą być rozgrywane na obiektach spełniających określone dla poszczególnych kategorii wymagania	mistrzostwa Polski o pełnym programie we wszystkich kategoriach wiekowych, mityngi międzynarodowe i ogólnopolskie, mistrzostwa okręgów, zawody lokalne i szkolne ⁽⁷⁾	Kat IVA: mistrzostwa Polski o ograniczonym programie ⁽⁷⁾⁽⁸⁾ , mityngi międzynarodowe i ogólnopolskie, mistrzostwa okręgów, zawody lokalne i szkolne	Kat VA: mistrzostwa Polski w wybranych konkurencjach, mistrzostwa okręgów, mityngi ogólnopolskie, zawody lokalne i szkolne
		Kat IVB: mistrzostwa okręgów, mityngi ogólnopolskie, zawody lokalne i szkolne	Kat VB: mistrzostwa okręgów, zawody lokalne i szkolne



Do kategorii V zaliczane są stadiony z min. 4-torową bieżnią okrężną 400 m i min. 4-torową bieżnią prostą oraz z co najmniej trzema dodatkowymi urządzeniami do rozgrywania konkurencji technicznych (np. skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż).

Do kategorii VI zaliczane są stadiony z min. 4-torową bieżnią okrężną 400/333,33/300/200 m i min. 4-torową bieżnią prostą oraz z co najmniej dwoma dodatkowymi urządzeniami do rozgrywania konkurencji technicznych (np. skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą).

Do kategorii VII zaliczane są wszystkie inne obiekty zewnętrzne i halowe z pojedynczymi urządzeniami, nie spełniające wymagań dla kategorii I – VI

np. bieżnia okrężna 400/333,33/300/200 m z 4-ma torami lub bieżnia prosta 60/80/100/110 m lub rzutnia do pchnięcia kulą lub skocznia do skoku w dal lub skocznia do skoku o tyczce itp.,

Wymagania dla stadionów/obiektów kategorii VI - VII wg. PZLA

Rodzaj urządzenia	Kategoria VI	Kategoria VII
KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY		
Bieżnia okrężna 400,300, 333, 200 m z krawężnikiem wew. z min. liczbą torów	4	4 i/lub
Bieżnia prosta z min. liczbą torów	4	4 (60, 80, 100) i/lub
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna, posiadająca certyfikat World Athletics	syntetyczna, posiadająca certyfikat World Athletics
KONKURENCJE TECHNICZNE - SKOKI		
Skocznia do skoku wzwyż	do wyboru	i/lub
Skocznia do skoku o tyczce	do wyboru	i/lub
Skocznia do skoku w dal i trójskoku ⁽²⁾	do wyboru	i/lub
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY		
Rzutnia do pchnięcia kulą	do wyboru	i/lub
Rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem	do wyboru	i/lub
Rzutnia do rzutu oszczepem	do wyboru	i/lub
RANGA ZAWODÓW		
Imprezy lekkoatletyczne jakie mogą być rozgrywane na obiektach spełniających określone dla poszczególnych kategorii wymagania	mistrzostwa okręgów i mityngi ogólnopolskie w wybranych konkurencjach, mityngi lokalne i zawody szkolne	mistrzostwa okręgów i mityngi ogólnopolskie w wybranych konkurencjach, mityngi lokalne i zawody szkolne

Do obiektów bez kategorii zalicza się obiekty, na których instaluje się urządzenia tymczasowe (np. rozkładana nawierzchnia bieżni, mobilna skocznia do skoku o tyczce, mobilna rzutnia do pchnięcia kulą...).



Uwagi:

w nawiasach kursywą np. (2) lub (40 m) podano zalecaną liczbę i parametry urządzeń

(¹) – Parametry nawierzchni obiektu do rozgrzewki tj. bieżni i rozbiegów w skokach i w rzucie oszczepem powinny odpowiadać parametrom nawierzchni zainstalowanej na stadionie głównym. Musi być ona wykonana na takiej samej podbudowie, z tego samego rodzaju nawierzchni i o tych samych parametrach dynamicznych

(²) – nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu (Full PUR) z wypełnieniem EPDM

(³) – zalecana skocznia z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i trójskoku

(⁴) – oddzielne rzutnie mają być wykonane w każdym zakolu

(⁵) – w przypadku planowanej organizacji mistrzostw Polski o pełnym programie można przewidzieć miejsce na system trybun mobilnych

(⁶) – gabinet lekarski obowiązkowy

(⁷) – mistrzostwa Polski mogą być przeprowadzane na stadionach posiadających nawierzchnie producentów, które są zainstalowane na stadionach, na których odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie tj. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy lub osiągnięte są powtarzające się rekordowe wyniki

(⁸) – pod warunkiem ujęcia imprezy w harmonogramie wydarzeń PZLA

Uwagi końcowe:

PZLA nie dopuszcza do stosowania na rzutniach do rzutów długich nawierzchni innej niż z trawy naturalnej.

PZLA wystawia Świadczenia i zalicza do odpowiedniej kategorii tylko stadiony, na których nawierzchnia bieżni i rozbiegów została ułożona na podbudowie z betonu cementowego lub betonu asfaltowego.

Na stadionach wszystkich kategorii należy stosować odwodnienie liniowe szczelinowe z pokrywą stanowiącą krawężnik 1 toru lub odwodnienia typu sportowego z oddzielnym krawężnikiem, z możliwością ich demontażu na wirażach.

Przy zaliczaniu do określonych kategorii nowo budowanych lub modernizowanych stadionów obowiązują wyżej określone wymagania, ustalone przez KOiU. W przypadku braku na stadionie określonej w tabelach liczby urządzeń do rozgrywania poszczególnych konkurencji, przyznawana kategoria może ulec obniżeniu.

W przypadku stadionów wybudowanych przed ustaleniem wyżej przedstawionych zasad kategoryzacji zaliczenie do określonej kategorii jest dokonywane w szczególności na podstawie liczby torów okrężnych i urządzeń na płycie stadionu oraz rodzaju położonej nawierzchni syntetycznej.

Tam, gdzie geometria obiektu pozwala i nie zwiększa to znacznie kosztów inwestycji, zalecane jest projektowanie pełnych długości sektorów w konkurencjach rzutowych i pełnych długości rozbiegów w konkurencjach skokowych.

Tam, gdzie geometria obiektu pozwala i nie zwiększa to znacznie kosztów inwestycji, zalecane jest projektowanie jednometrowej strefy bezpieczeństwa wykonanej z nawierzchni syntetycznej tożsamej z zastosowaną na arenie głównej.